

Fiche technique

LE DOLCI TERRE

Systèmes décoratifs à base d'eau

Cette peinture correspond aux critères n° 3 - 4 - 5 et 6 ECOLABEL

Description :

"LE DOLCI TERRE" représente le produit de base pour obtenir un aspect très esthétique à caractère ancien. Le produit se présente sous forme de gel blanc, et peut être coloré avec tous les pigments en poudre ou en pâte.

Avec les "LE DOLCI TERRE", l'utilisateur peut obtenir des finitions aux effets très variés et personnalisés selon le type d'application désiré.

Le produit est totalement en phase aqueuse, présente une bonne résistance au lavage, aux chocs et à l'abrasion ; il est antistatique, résiste aux détergents usuels, à la lumière et aux intempéries.

Application :

"LE DOLCI TERRE" est normalement employé comme base. On ajoute nos terres, laques, oxydes et pigments pour artistes après les avoir dilués avec de l'eau pour obtenir les effets et les tonalités désirés.

Pour obtenir des couleurs de moyenne intensité 30 à 40 g. de pigments par litre de produit.

Il est préférable de réaliser des échantillons au préalable.

Préparation des supports à l'intérieur :

Appliquer sur un support sec, non farineux, dépourvu de sel et d'humidité. Si nécessaire, appliquez un fixateur de fonds. Le support doit être peint avec deux couches de peinture à l'eau EVERGREEN, généralement blanche. Le fonds doit être complètement sec avant de procéder à l'application de DOLCI TERRE.

Application du produit à l'intérieur :

Le produit fini obtenu en mélangeant le pigment à la base DOLCI TERRE est facile à appliquer au pinceau. Pour donner l'aspect final à la peinture, il est nécessaire d'égaliser le produit avec une spatule en plastique souple. Cette opération doit être effectuée 5 à 15 minutes après l'application en fonction de l'absorption du support.

Une fois que vous avez ajouté le colorant (sous n'importe quelle forme) à la base DOLCI TERRE, il est nécessaire d'utiliser la peinture en peu de temps pour éviter la détérioration possible des propriétés des flocons.

Préparation des supports à l'extérieur :

Appliquer sur un support sec, non farineux, dépourvu de sel et d'humidité. Si nécessaire, appliquez un fixateur de fonds. Le support doit être peint avec deux couches de peinture à l'eau SM ECOLOGICA, généralement blanche. Le fonds doit être complètement sec avant de procéder à l'application de DOLCI TERRE.

Application du produit à l'extérieur :

Le produit fini obtenu en mélangeant le pigment à la base DOLCI TERRE est facile à appliquer au pinceau. Pour donner l'aspect final à la peinture, il est nécessaire de d'égaliser le produit

avec une spatule en plastique souple. Cette opération doit être effectuée 5 à 15 minutes après l'application en fonction de l'absorption du support.

Il est nécessaire d'appliquer le produit à une température d'au moins 5°C et éviter les jours de pluie. Il est également nécessaire de vérifier que les pigments utilisés pour colorer DOLCI TERRE soient résistants à la lumière et aux intempéries.

Pour obtenir une résistance maximale il est conseillé de protéger la finition avec une couche de notre VERNIS TRANSPARENT A L'EAU.

Une fois que vous avez ajouté le colorant (sous n'importe quelle forme) à la base DOLCI TERRE, il est nécessaire d'utiliser la peinture en peu de temps pour éviter la détérioration possible des propriétés des flocons.

Données techniques :

| Caractéristiques du produit | Unité de mesure | Standard de livraison | | Méthodes d'analyse |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|--------------------|
| | | MIN | MAX | |
| Poids spécifique 20° C +/- 1° C | Gr/cc | 1,00 | 1,06 | |
| Viscosité Brookfield 20° C +/- 1° C | cps | 13000 | 18000 | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Liant | Copolymère acrylique |
| Température de filmation | +6° C |
| Température d'application | > 5° C |
| Dilution | Prêt à l'emploi, peut être dilué avec de l'eau |
| Consommation | environ 4-6 m ² /lit en fonction de l'absorption et du type de support. |
| Nettoyage des outils | Avec eau |
| Séchage | Au toucher, environ 5 à 8 heures à 20°-23°C et 50% d'humidité. Séchage de 5 à 10 jours, afin d'obtenir les qualités requises en terme de solidité et de résistance au lavage. |
| Emballage | seaux plastiques de 0.750, 2.5 et 15 lt. |
| Conservation | Le produit maintient intacte ses propriétés pour une période de 12 mois, si on le protège du chaud et du froid dans son emballage d'origine. La température de l'environnement de conservation doit être comprise entre +5 °C et +40 °C. |

Autres informations techniques :

COV : <30 gr/lit (d'après n° 2 2002/739/CE ECOLABEL)

APEO Free

DOLCI TERRE correspond aux critères ECOLABEL n.3 - n.4 - n.5 et n.6

Contenu de COV 6.63 gr/lit

Note de responsabilité :

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Notre service technique est à votre disposition pour fournir des renseignements supplémentaires.

Date: 12/06/13

37129 VERONA - Via Cantarane, 16 - Tel.(39) 045 8007126 - Fax. (39) 045 8044204
e-mail: info@dolcicolor.it - www.dolcicolor.it